

## Silovil D98

### Быстро связывающий клей для паркета на основе водной эмульсии

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Клей быстрого связывания, не содержащий растворителей, для наклейки полов из мозаичного паркета, промышленного паркета, ламинированных напольных покрытий и массивного паркета на впитывающие цементные основания и на деревянные плиты. Стоек к воздействию давления с нераспределенной нагрузкой (например, роликов офисных стульев, и т.д., в соответствии с DIN 68131). Рекомендуется для обогреваемых полов.

Не рекомендуется для укладки паркета из гигроскопичных пород древесины (например, клен, ясень, бук).

#### ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет	<b>светлый</b> или <b>темный</b>
Химическая основа	дисперсионная синтетическая смола
Чистка	водой, пока клей свежий
Нанесение	только на основание с помощью зубчатого шпателя. Подобрать размер зубьев шпателя так, чтобы обеспечить надежное приклеивание паркета. Для промышленного паркета– шпатель SLC № 2 Для промышленного, ламинат паркета, массивного и готового паркета – шпатель SLC № 4
Расход	Для мозаичного паркета: около 500-800 гр/м <sup>2</sup> . Для ламинированных напольных покрытий, промышленного, массивного и готового паркета: около 700-1000 гр/м <sup>2</sup> .
Время приклеивания	около 30 минут, в зависимости от количества использованного продукта.
Время связывания	окончательная прочность достигается, примерно через 24-48 часов. Шлифовку и лакировку паркета можно производить только после отвердения клея и полного сцепления паркета с основанием.
Температура работы	не ниже +10°C
Температура хранения	не ниже +5°C. Предохранять от мороза.
Срок годности	примерно, 12 месяцев при комнатной температуре.
Инструкции по безопасности	Отсутствуют, продукт не горючий.
Упаковка:	Пластмассовые емкости по 22 кг

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием тщательно вымешать. Нанести клей на основание зубчатым шпателем.

Наносить клей на небольшую площадь, так чтобы укладывать паркет на еще свежий клей. Сильно прижимать паркет, чтобы обеспечить его более полную адгезию к основанию.

Оставить соответствующее пространство вдоль стен для линейного расширения напольных покрытий. Избегать приклеивания вдоль боков деталей паркета.