

Silovil B 3

Водостойкий клей для паркета и плавающих панелей пола из ламинатов

НАЗНАЧЕНИЕ

Водостойкий виниловый клей для склеивания шип-паз соединений паркета и полов из ламинированных панелей.

Рекомендуется для соединения разных видов дерева и шип-паз соединений древесностружечных или многослойных плит.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет	: прозрачный
Химическая основа	: эмульсия виниловой смолы.
Чистка	: водой, пока клей свежий
Нанесение	: для склеивания шип-паз соединений - с помощью наконечника ёмкости
Расход	: около 750 гр. на 25 погонных метров шва.
Время схватывания	: около 6 минут в зависимости от количества нанесенного клея.
Время прижимания	: 15-20 минут.
Время полимеризации	: окончательная стойкость достигается, примерно через 12 часов.
Температура работы	: не ниже +10°C
Температура хранения	: не ниже +5°C. Предохранять от мороза.
Срок годности	: примерно, 12 месяцев при комнатной температуре, в оригинальной герметичной упаковке.
Инструкции по безопасности	: отсутствуют, продукт не горючий.
Упаковка:	: мягкие пластмассовые емкости по 750 гр. с наконечником, упакованные по 12 штук в картонные коробки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности, предназначенные для склеивания, должны быть хорошо подогнаны, свободны от пыли, масел, жиров, воска и хрупких частей.

Silovil B3 наносится только на одну из соединяемых частей с помощью наконечника путем введения его в паз и надавливания на емкость.

Быстро соединить склеиваемые части и держать их на стяжке в течение всего времени, требуемого для отверждения клея. Немедленно удалить влажной тряпкой остатки клея, вытекающего из соединения. С запачканных клеем лакированных поверхностей пленка засохшего клея просто стягивается.

Клей не оставляет пятен: специально с учетом дубовой и буковой древесины – клей не вызывает потемнения соединений.