



Основа	акрилат (дисперсия)
Вязкость (FC 4, 20°C)	12 сек.
Доля сухих веществ	15 %
Плотность	прим. 1,0 кг/л
Расход	прим. 80 кв.м/л в один слой
Время высыхания	прим. 30-60 мин.
pH	прим. 7-8
Разбавитель	разбавлять не рекомендуется
Токсичность	не токсичен
Воспламеняемость	не огнеопасен
Срок хранения	минимум 12 мес. в закрытой упаковке
Условия хранения	не ниже + 5°C (беречь от мороза)
Упаковка	1 л и 5 л

Описание продукта

Arboritec Parquet POLISH - эффективное и безопасное средство для полировки лакового слоя на паркетных и деревянных полах. Самополирующееся, водостойкое и предохраняющее деревянный пол от механического воздействия. Parquet POLISH как восстанавливает, так и защищает лаковый слой пола.

Подготовка поверхности

Перед нанесением полироли Parquet POLISH необходимо тщательно удалить с поверхности пола грязь, воск, масло и другие загрязнения. Для удаления сильных загрязнений используйте очиститель Arboritec REMOVER (см. инструкцию). Дайте поверхности пола просохнуть после удаления загрязнений.

Нанесение

Нанесите тонкий равномерный слой Parquet POLISH при помощи аппликатора или швабры. Край наносимого слоя всегда оставляйте влажным до окончания нанесения на всю поверхность пола. Ходить по поверхности пола можно через 30-60 минут. При необходимости нанесите еще один слой Parquet POLISH.

Parquet POLISH является самополирующимся продуктом, но для того, чтобы пол имел равномерный блеск, рекомендуется провести дополнительную полировку с помощью войлочного материала (при ручной полировке) или пада (полировочный диск) белого цвета, если используется для полировки плоскошлифовальная машина.

Чистка инструмента

Используемый в работе инструмент помойте водой. Не выливайте остатки полироли в канализацию!

Здоровье и Окружающая среда

Arboritec Parquet POLISH не классифицируется как опасный продукт: безопасен для здоровья людей и окружающей среды. При работе с полиролью необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Если есть риск разбрызгивания, используйте защитные очки и перчатки. В случае контакта с кожей, помойте водой с мылом; в случае попадания в глаза, промойте большим количеством воды.

Уход и Обслуживание

Для регулярного ухода за полами, обработанными Parquet POLISH, используйте чистящее средство Arboritec CLEANER (см. инструкцию), который не растворяет его.

Периодичность применения

Рекомендуется применять полироль Parquet POLISH со следующей периодичностью:

1. Полы с низкой нагрузкой (жилые помещения) - 1-2 раза в год;
2. Полы со средней нагрузкой (офисные помещения) - 1 раз в месяц;
3. Полы с высокой нагрузкой (торговые помещения) - 1 раз в неделю.