

# Руководство по уходу за покрытием bioTec

паркет и пробковые полы.




**Уход за полами HARO с масляно-восковым покрытием bioTec® – нет ничего проще.**

Вы остановили свой выбор на полу HARO с масляно-восковым покрытием bioTec®. Это технология обработки поверхности, приводящая облагораживание и защиту Вашего пола к естественному знаменателю. Смесь подсолнечного масла, масла чертополоха и карнубского воска создает шелковистую матовую поверхность, подчеркивает жизненный блеск дерева и пробки и придает цветам больше глубины и тепла.

Для защиты Вашего ценного пола масла проникают в поры поверхности и пропитывают ее. Воск же создает защитный слой, делающий пол невосприимчивым к внешнему воздействию, легким в уходе и износостойким. Поэтому, для поддержания пола HARO в нормальном и красивом состоянии длительное время необходим лишь небольшой уход. Каков его объем, Вы узнаете на следующих страницах.

## В первые 8 дней после укладки:



Keine schweren Gegenstände verschieben



Для того, чтобы естественная красота HARO PARKETT или HARO CORKETT с масляно-восковым покрытием bioTec® продержалась как можно дольше, мы от всей души рекомендуем Вам особо осторожно обращаться с Вашим полом в первые 8 дней после укладки:

По возможности не двигайте по нему тяжелые элементы мебели и не укладываете ковры.


**Пыль и грязь можно убрать пылесосом или веником. При необходимости можно провести влажную уборку со средством HARO Topfit.**

Если большие нагрузки на пол являются неизбежными, то рекомендуется на короткое время застелить пол картоном. Это защитное покрытие должно оставаться на полу столько времени, сколько потребуется.

**Главный совет:**

Для регулярной влажной уборки мы рекомендуем Вам средство „WischMat extra“ от vileda.

## Сухая уборка



Как правило, достаточно произвести сухую чистку пола HARO PARKETT или HARO CORKETT, обработанного масляно-восковым покрытием bioTec®, веревочной щеткой, волосяной щеткой или обычным пылесосом. Влажную уборку можно производить в любое время по необходимости. Для оптимальной сухой уборки мы рекомендуем Вам использовать специальный пылесос для паркета»Parkett & Co. 5000« фирмы Miele.

## Влажная уборка



Мы рекомендуем регулярно производить влажную уборку поверхности пола HARO, в зависимости от степени загрязнения и нагрузки на пол, с помощью средства HARO Topfit. HARO Topfit представляет собой чистящее средство на основе натуральных восков.

**Процесс обработки следующий:**

25-50 мл (5-10 колпачков) средства HARO Topfit разводятся в 5 литрах воды. При сильном загрязнении рекомендуется увеличить дозировку средства HARO Topfit (ок. 10 колпачков на 5 литров воды).

После обработки протрите поверхность влажной тряпкой. После обработки поверхность пола не должна быть мокрой, лужи воды необходимо сразу же удалить. Последующей полировкой протирочной тканью HARO Pflagetuch можно добиться оптимального блеска поверхности пола HARO.

## Средство Topfit White



Для HARO PARKETT с белым масляно-восковым покрытием bioTec® рекомендуется производить регулярную влажную уборку с применением средства Topfit White. При этом наряду с чисткой и уходом поверхность освежается благодаря белым красящим пигментам. Topfit White не предназначен для устранения повреждений на поверхности.

## Удаление пятен



Перед удалением пятен необходимо удалить сильные загрязнения и пятна с помощью супервоска HARO Superwachs. Для этого на обрабатываемое место равномерным слоем наносится HARO Superwachs и растирается фибровой подушечкой HARO Faserpad. После этого он насухо вытирается протирочной тканью HARO Pflagetuch и дается время для высыхания.

## Регулярный уход



Уход за поверхностью HARO bioTec® можно, в зависимости от нагрузки, время от времени производить супервоском HARO Superwachs.

HARO Superwachs представляет собой чистящее средство на основе натуральных масел и восков. Он обладает легким запахом и не вреден для кожи. Регулярная обработка воском HARO Superwachs освежает защитный слой поверхности и обеспечивает длительный срок службы HARO PARKETT или HARO CORKETT.

### Процесс обработки следующий:

Перед обработкой мы рекомендуем почистить пол (См. раздел "■истка").

Затем нанесите на пол тонкий и равномерный слой воска HARO Superwachs вручную, используя протирочную ткань HARO Pflagetuch, или с помощью специальной машины для ухода за полом (продается в магазине HARO). Мы рекомендуем обрабатывать пол поэтапно.

Если Вы хотите оптимизировать блеск поверхности пола, то можно отполировать уже обработанные поверхности – вследствие короткого времени высыхания воска HARO Superwachs (ок. 20 мин.) – сразу же после нанесения воска протирочной тканью HARO Pflagetuch или машиной для ухода за полом.

## Интенсивный уход



Для интенсивного ухода мы рекомендуем применять средство HARO Olbalsam. Его следует применять в каждом случае, когда на поверхности пола, вследствие сильной нагрузки, появляются видимые следы износа. HARO Olbalsam это масляно-восковая смесь с легким запахом на основе подсолнечного масла, масла чертополоха и карнубского воска легкая в работе.

### Процесс обработки следующий:

HARO Olbalsam на небольшие поверхности наносится протирочной тканью HARO Pflagetuch, на большие поверхности двойным шпателем HARO, валиком или кисточкой.

Выждите несколько минут. Затем разотрите фибровой подушечкой HARO Faserpad (продается в магазине HARO). Избыточный бальзам HARO Olbalsam удаляется чистой и сухой протирочной тканью HARO Pflagetuch.

Обработанная поверхность должна высохнуть в течение 8-10 часов. В это время на поверхность наступать нельзя.

Затем необходимо провести повторную обработку бальзамом HARO Olbalsam способом, описанным выше. Время высыхания составляет также 8-10 часов. После высыхания поверхность полируется протирочной тканью HARO Pflagetuch.

В завершение наносится тонкий равномерный слой воска HARO Superwachs и растирается. Появившиеся различия оттенков дерева со временем сгладятся.

■ерез 24 часа поверхность можно подвергать небольшой нагрузке, полную нагрузку можно прикладывать через три дня.



## Освежитель для темных сортов дерева



Средство HARO Refresher для темных сортов дерева представляет собой пигментирующее, содержащее растворитель, средство для ухода за полом для закраски мелких царапин на поверхности, выполненной из дерева Венге, Агатый дуб, Термодуб Форте и Термоясень Форте. Перед применением средства рекомендуется произвести пробную обработку.

Освежитель следует распылять с высоты ок. 40 см в течение ок. 2 минут. После этого отполировать хлопчатобумажной тканью. Поверхностью можно пользоваться, в зависимости от климата в помещении, через примерно 8 часов. Во время сушки нельзя накрывать поверхность покрытиями (коврами и т.п.).

## Ремонт HARO PARKETT



Пол HARO PARKETT, обработанный масляно восковым покрытием bioTec®, можно без проблем ремонтировать отдельными участками. Царапины, небольшие подпаленные места и, в случае необходимости, даже пятна краски можно устранить бальзамом HARO Ölbalsam.

### Процесс обработки следующий:

В случае частичного ремонта необходимо отшлифовать поврежденное место проволочным скребком, либо предварительно отшлифовать крупной наждачной бумагой (зерно 120 - 150), а затем обработать мелкой наждачной бумагой (зерно 320), чтобы не было видно следов шлифовки. После этого нужно убрать пыль от шлифовки. Затем используется бальзам HARO Ölbalsam. Способ применения описан в главе "Интенсивный уход".

## Ремонт HARO CORKETT



При проведении частичного ремонта на поврежденное место равномерным слоем наносится воск HARO Superwachs и растирается фибровой подушечкой HARO Faserpad. После этого он насухо вытирается протирочной тканью HARO Pflagetuch и дается время для высыхания. Не используйте наждачную бумагу или проволочные скребки, так как ими можно повредить фанерный или пробковый слой.

Затем используется бальзам HARO Ölbalsam. Способ применения описан в главе "Интенсивный уход". Этим Вы значительно улучшите внешний вид поврежденной зоны.

Для проведения крупных ремонтов обратитесь к своему продавцу HARO.

## Полезные советы

### 1. Условия микроклимата в помещениях

Для сохранения нормального состояния пола HARO, а также для нормальных ощущений в помещении рекомендуется поддерживать в помещении влажность ок. 50-60 % при температуре ок. 20°. Для поддержания постоянной влажности воздуха, особенно в отопительный период, рекомендуем использовать электрический увлажнитель воздуха (продается в магазине HARO). Это предотвращает пересыхание пола.

### 2. Меры дополнительной защиты пола

Для сохранения качества пола рекомендуется применять войлочные подкладки под ножки стульев и столов (продаются в магазине HARO), а возле входа положить коврик для вытирания ног. Для защиты мест под ножками кресел и офисных стульев мы рекомендуем поликарбонатные коврики из магазина HARO.



**Pflegeset bioTec®**

	HARO Topfit	HARO Topfit White	HARO Superwachs	HARO Ölbalsam	HARO Refresher	HARO Pflagetuch	HARO Faserpad
Inhalt Pflegeset bioTec®	X	-	X	-	-	X	X
<b>Nach der Verlegung</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reinigung</b>	Trockenreinigung	-	-	-	-	-	-
	Feuchtreinigung	X	X	-	-	X	-
	Fleckentfernung	-	-	X	-	X	X
<b>Pflege</b>	-	-	X	-	-	X	-
<b>Intensivpflege/Revolverung</b>	-	-	-	X	X	X	X

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen Ihr HARO Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.